

DECLARATION DES PERFORMANCES**REVITHERM EP RESOL****1- Code d'identification unique du produit type :**

REVITHERM EP RESOL

2- Eléments permettant l'identification du produit

Le marquage CE, le numéro de la présente Déclaration des Performances et la référence de l'ETA-22/0546-version 1 figurent sur l'emballage de l'ENDUIT EP-THERM composant du système REVITHERM EP RESOL

3- Usage prévu selon EAD040083-00-0404 : 2019

Usage prévu selon l'EAD 040083-00-0404 et l'ETA-22/0546-version 1 du 07/03/2023.
Système d'isolation thermique par l'extérieur des façades de bâtiments en maçonnerie ou béton constitué d'un ensemble de produits manufacturés livrés par le fabricant comme système complet et appliqués sur site.

4- NOM, RAISON SOCIALE ET ADRESSE DE CONTACT DU FABRICANT

PPG AC France / SEIGNEURIE
Immeuble Union Square
1 rue de l'Union
CS 10055 92565 RUEIL MALMAISON CEDEX
Téléphone : +33 (0)1 57 61 00 00

5- Nom et adresse de contact du mandataire :

Non applicable.

6- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) :

Système 1 pour les caractéristiques de réaction au feu et système 2+ pour les autres caractéristiques.

7- Cas d'un produit couvert par une norme harmonisée

Non applicable.

8- Cas d'un produit couvert par une Évaluation Technique Européenne :

Cas d'un produit couvert par l'Évaluation Technique Européenne ETA-22/0546-version 1 du 07/03/2023.

Le CSTB, organisme notifié n°0679 :

- a réalisé les essais de type sur le système d'isolation thermique et sur ses composants
- a réalisé l'inspection initiale de l'usine de fabrication et du système de contrôle de production et exerce une surveillance continue du contrôle de production usine
- a réalisé et délivré les rapports correspondants et l'ETA du système d'isolation ainsi que le certificat de constance des performances (système 1) et le certificat de contrôle de production usine (système 2+)

9. DESCRIPTION DU SYSTEME ET PERFORMANCES DECLAREES

9.1 : COMPOSANTS DU SYSTEME

METHODES DE FIXATION	COMPOSANTS	DECLARATION DES PERFORMANCES	SPECIFICATION TECHNIQUE HARMONISEE
Système fixé mécaniquement par chevilles et produit de calage	Produit d'isolation Panneaux en mousse phénolique : KOOLTHERM K5 FR (Kingspan), tels que définis dans ETA-22/0546-version 1 du 07/03/2023.	Se référer à la Déclaration des Performances du fabricant du panneau isolant.	NF EN 13166+A2,
Produits de calage - ENDUIT EP THERM (à gacher) - COLLE PSE LDR (à gacher)		Non concerné	EAD040083-00-0404
Chevilles pour panneaux d'isolant - Ejot H1 eco - Ejotherm H2 eco - Ejot H3 - Ejotherm STR U / STR U 2G - Fischer TERMOZ CN 8 - Fischer TERMOZ CN plus 8		Ejot H1 eco : ETA-11/0192 Ejotherm H2 eco : ETA-15/0740 Ejot H3 : ETA-14/0130 Ejotherm STR U / STR U 2G : ETA-04/0023 Fischer TERMOZ CN : ETA-09/0394 Fischer TERMOZ CN plus 8 : ETA-09/0394 Fischer TERMOZ CS II 8 : ETA-14/0372	

- Fischer TERMOZ CS II 8	TR U / STR U 2G → ETA-04/0023 Se référer à la DoP du fabricant de cheville. EAD 330196-00-0604 ou ETA de la cheville concernée
--------------------------	--

	COMPOSANTS	SPECIFICATION TECHNIQUE HARMONISEE
Couche de base	Enduit EP Therm (poudre + eau)	EAD 040083-00-0404
Treillis en fibre de verre	Armatures normales : - Armature 500 R131 A101 C+ -TREILLIS 4x4 04-0161 B Armature renforcée : - Armature HR : R 585 A 101	EAD 040083-00-0404
Couches d'impression	RÉVITHERM PRIM SILIKAMAT PRIM	EAD 040083-00-0404
Revêtements de finition	CREPI INITEX 2.0 CREPI INITEX 2.5 PANTI INITEX N°2 CREPI INITEX 2.0 FH CREPI INITEX 2.5 FH SILIKAMAT TALOCHE 2.0 SILIKAMAT TALOCHE 2.5 MINERSTYL / MINESTEX 4 NUANCES GM/GF	EAD 040083-00-0404

9.2 Performance du système

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATION TECHNIQUE HARMONISEE
Réaction au feu	B-s1,d0	EN13501-1

Résistance aux chocs	Catégories I, II ou III selon configuration.	EAD 040083-00-0404
Résistance thermique	$R_{ETICS} = R_{isolant} + R_{enduit}$ R_{enduit} (Voir ETA-22/0546-version 1) Résistance thermique de l'isolant : voir Déclaration des Performances du fabricant de l'isolant.	EAD 040083-00-0404
Absorption d'eau	$\leq 0,85 \text{ kg/m}^2$ après 24 heures selon la finition du système.	EAD 040083-00-0404
Comportement gel / dégel	Conforme pour les configurations évaluées. Voir ETA-22/0546 version 1.	EAD 040083-00-0404
Perméabilité à la vapeur d'eau	$S_d \leq 2 \text{ m}$ selon configuration	EAD 040083-00-0404
Adhérence couche de base / isolant	≥ 70 à 80 kPa selon condition d'essai Rupture cohésive dans l'isolant.	EAD 040083-00-0404
Affaiblissement acoustique	NPD	
Substances dangereuses	Performance non déterminée (NPD)	EAD 040083-00-0404
Durabilité	Durée de vie présumée d'au moins 25 ans	EAD 040083-00-0404

Les performances détaillées selon les configurations du système sont définies dans l'ETA-22/0546 version 1 du 07/03/2023.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

25/09/2026 – REVITHERM EP RESOL

La présente Déclaration des Performances est établie conformément au Règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

À Rueil-Malmaison, le 29 septembre 2026



Lucie Moisson

Responsable Services Techniques